



DATOS TÉCNICOS

Capacidad máx. de levante	4535.92 kg / 10000 lb
Altura de elevación máx.	16.21 m / 53 ft 2 in.
Altura máx. de levantamiento	16.21 m / 53 ft 2 in.
Alcance máximo	7.92 m / 26 ft
Motor	Cummins 110 hp

DATOS TÉCNICOS

Barra de tracción	11113.01 kg / 24500 lb
Nivelación del Chasis	10 Degrees
Cap. de levantamiento a la altura máxima	1814.37 kg / 4000 lb
Cap. máxima de levantamiento	4535.92 kg / 10000 lb
Altura máxima de levantamiento	16.21 m / 53 ft 2 in.
Alcance máximo	7.92 m / 26 ft
Maxima capacidad de elevación con estabilizadores retraidos - altura Maxima	1814.37 kg / 4000 lb
Maxima capacidad de elevación con estabilizadores retraidos - Alcance Maximo	1360.78 kg / 3000 lb
Alcance hacia delante máximo con los estabilizadores hacia arriba	11.81 m / 38 ft 9 in.
Altura de elevación máxima con los estabilizadores hacia arriba	16.21 m / 53 ft 2 in.
Estabilizadores	No
Radio de giro exterior	4.19 m / 13 ft 9 in.
Vel. Levantamiento máximo	16.4 sec.
Vel. Bajada máxima	14.7 sec.
Vel. Retracción máxima del telescópico	15.9 sec.
Vel. Extensión máxima del telescópico	17.6 sec.
Vel. Recorrido máximo	32.19 km/h / 20 mph
Espacio libre al suelo	0.46 m / 1 ft 6 in.
Altura de la máquina	2.54 m / 8 ft 4 in.
Longitud de la máquina	6.4 m / 21 ft
Ancho de la máquina	2.59 m / 8 ft 6 in.
Tamaño de la llanta	400/75-28
Distancia entre ejes	3.04 m / 10 ft
Capacidad - Tanque de combustible	132.49 L / 35 gal.
Caballos de fuerza del motor	82.06 kW / 110 hp
Fabricante del motor	Cummins
Modelo del motor	QSF3.8L Tier 4 Final
RPM máximas del motor	1500 rpm
Eje delantero	High Bias, Limited Slip
Eje trasero	Oscillating
Tipo de bomba de función	Var Load Sensing Piston
Peso del vehículo en operación	12791.30 kg / 28200 lb
Tipo de freno de servicio	Wet Multi-Disc
Número de velocidades hacia delante - estándar	4
Número de velocidades hacia atrás	3
Tipo de transmisión	Powershift

