

Multiquip presenta la torre de iluminación de la serie LT6K. Es compacta, móvil y combina funciones para hacer frente a los exigentes requisitos que se encuentran en las aplicaciones de construcción, minería, exploración de energía, seguridad y eventos. Las unidades brindan contención total de fluidos, y el confiable grupo electrógeno con motor Kohler Tier IV (F) proporciona una potencia excepcional para los requisitos eléctricos y de iluminación.

- Iluminación superior: es proporcionada por lámparas de halogenuros metálicos encerradas en una carcasa duradera de aluminio y acero que resiste entornos de trabajo hostiles.

- Regulación de voltaje $\pm 6\%$ diseño sin escobillas y aislamiento clase H.

- Minimice el ruido del área de trabajo: carcasa resistente a la intemperie que emite solo 68 dB(A)

- Tiempos de funcionamiento prolongados: hasta 66 horas de iluminación son posibles con el motor diesel Kohler de bajo consumo de combustible

- Mástil de servicio pesado: cuenta con secciones de bicromato de zinc para resistencia a la corrosión y se despliega a una altura de 30'

- Plataforma estable: opera hasta 65 MPH con estabilizadores



DATOS TÉCNICOS

Voltage	120/240 V 1Ø
Ciclos (Hz)	60
Salida del generador máx.	6.600 W
Potencia del generador	120V/50A - 240V/25A
Motor	Kohler KSQ-1003
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de motor	3 cil. /Enfriado hidráulicamente
Certificación	EPA Tier IV (Final)
Capacidad de combustible	31 Galones
Tiempo de ejecución	66 horas
Nivel de sonido	68 dB (A)
Mástil	30' (desplegado) 360°
Lámparas (4) Halogenuro	Metálica 1kW
Salida de lámpara	440,000 lúmenes